

ClipOn InnerCore Flex

Ved bestilling angives indvendige lysningsmål i dybde, bredde og højde.
Lysningerne leveres som ClipOn InnerCore Flex 3- eller 4-sidet lysning med løs 16x45/65/75/90/100/120 mm special gerigt med flex fer og 12 mm MDF lysningsplade. Her er der mulighed for at justere flex gerigten op til 5 mm.

Sættet indeholder:

3 eller 4 tilpassede lysningsplader med tilhørende flex gerigter 4 eller 8 clips og 2 eller 4 geringsbeslag

Standarddybder: 150/200/250/300... -600 mm. med standard fer i bagkant 9,6 x min 25 mm.

Standardfarve: Hvid RAL9010




 Dansk produkt

Monteringsvejledning

NIC Denmark anbefaler at man forsejler med fugemasse ned mod bundstykker/gulv for at undgå at MDF optager fugt. Det kan derfor anbefales at montere 12,5 mm notliste mod gulv, hvorefter man kan montere lysningspladen i denne sammen med fugemasse. I forbindelse med montage skal der fuges imellem alle åbne samlinger.



Lysninger kan limes og clipses sammen evt. 2 clips i hver side.



Flex gerigter samles med tilhørende geringsbeslag kan evt. limes sammen.



Flex gerigter monteres i flex not i lysningspladen kan evt. limes i.



ClipOn InnerCore Flex lysning med flex gerigter monteres i vinduesnot kan evt. limes i.

Vi sidder altid klar til at hjælpe dig!

*Ring på telefon
96 69 10 20*