

## Montering af ClipOn InnerCore Unique

### Sættet indeholder:

3 eller 4 tilpassede lysningsplader med tilhørende Unique gerigter + 4 eller 8 clips.  
Standarddybder: 150/200/250/300... -600 mm.  
Med standard fer i bagkant 9,6 x min. 25 mm.  
Standardfarve: Hvid RAL9010

Ved bestilling angives indvendige lysningsmål i dybde, bredde og højde. Lysningerne leveres som ClipOn InnerCore Unique 3- eller 4-sidet lysning med løs 60 mm Unique PVC-liste for spartling og 12 mm MDF, Fugtfast MDF eller **EnergyLine** lysningsplade. Armeringsbånd skal monteres ved overgang mellem Unique PVC-liste og mur. Ved opsætning skal der fuges mellem alle åbne samlinger.



Lysninger limes og clipses.



Brug evt. lim i vinduesnot og monter lysning heri.



Påfør lim på bagsiden af Unique listen, så den limes mod væg.



Påfør lim i lysningsnot.



Monter Unique lister i lysningsnot.




Påfør 1 mm spartelmasse



Monter armeringsbånd, i *våd spartelmasse*, mellem mur og hele Unique listen med overlap i hjørner.



Skjul Unique listen med spartelmasse, der trækkes helt til spartelkant.



Afslut altid med fuge mellem lysning og bundstykke/vinduesplade.



Væv/filt opsættes og skæres helt til den færdigbehandlede lysningskant og væggen males.



Det færdige resultat.