

Vi er din seriøse **SAMARBEJDSPARTNER** til Byggeri...



InnerCore Gerigtsæt til døre, med eller uden Flex Fer

Anvendelse

Flex Gerigten er en special dørgerigt med Flex-fer, der gør det muligt at montere gerigten direkte i not i dørkarm og hermed undgår du synlige sømhuller. Gerigten uden Flex Fer kan stiftes på dørkarm.

Materiale

Begge typer gerigter er i MDF, omviklet med papirfolie.
Standardfarve: Hvid RAL9010
Kan også leveres i rå MDF.

Papirfolie

Papir:	Pre-imprægneret papir
Vægt:	115 - 125 g/m ²
Tykkelse:	0.11 - 0.13 mm
Temperatur stabilitet:	-30 til +110 grader
Lysfølsomhed:	6-7 ift. DIN 54 003 (uld skala)
Modstandsdygtighed:	Kemisk resistent svarende til DIN 68 861 1C, delvist 1B, Rids resistent svarende til DIN 68 861 2F
Struktur:	Glat
Glans:	Glans niveau, plet-glans (ca. 15 til 20 enheder ved 60 grader)
Formaldehyd:	Alle dele overholder E1 bestemmelserne.

Mål

Dør gerigtsæt leveres opkappet efter angivne mål, skåret i smig og forboret på bagside med huller til geringsbeslag, som medfølger ved bestilling.
Ved bestilling med Flex fer, kan denne limes i dør not ved montering.
Vi anbefaler 3,2 mm. not i dørkarm.

Rengøring og vedligeholdelse

NIC Denmark anbefaler at følge de anvisninger vedr. lim og fugemasse, samt rengøring og vedligehold, som du finder på vores hjemmeside: www.nordicinnercore.dk.