Nem rengøring og vedligeholdelse af lysninger i PVC

Rengøring:

NIC Denmarks lysninger i PVC rengøres skånsomt i alm. sæbevand (mildt opvaskemiddel) med en blød og hårdt opvredet klud. Såfremt dette ikke kan fjerne snavs oa. kan man forsigtig prøve med Proff Wipes el. lign. tætvævede klude, imprægneret med flydende væske. Kan købes i Tømmerhandel, det er dog vigtigt at sikre at det de må bruges til opskummet PVC plader. Foretag evt. test inden på et mindre synligt sted.

Reparation:

Såfremt lysningerne skamferes eller anden skade skal udbedres, så spartles eller repareres pladerne nemt som andre tilsvarende plader. Pladerne kan spartles med plastikspartelmasse og males med pvc kompatible laksystemer – f.eks. 1- eller 2 komponent akrylmaling. Spørg altid din leverandør af maling, så du sikrer dig, at spartel og maling kan binde på opskummet pvc.

Ny overflade:

Ved anden/ny overflade afrenses lysningerne. Du kan se tekniske data vedr. vores PVC på vores hjemmeside, under ”værd at vide”.

Dampspærre Funktion:

PVC Lysningen kan bruges uden montage af Dampspærre, under forudsætning af at alle samlinger/åbninger tætnes. Tætning er ikke en del af NIC leverance og ansvar, kun lysningspladernes dampspærre funktion.

Se også vores monteringsvejledning på www.nordicinnercore.dk.

Yderligere info:

Vil du vide mere, så kontakt NIC Denmark ApS
på tlf. 96 69 10 20 eller mail clipon@nordicinnercore.dk