

Vi er din seriøse SAMARBEJDSPARTNER til Byggeri...

Bundstykker / vinduesplader

Vinduesplader i fix-mål fra NIC Denmark sikrer nem og hurtig montering, og de produceres lige efter dine ønsker og behov. Ud over vores standard laminatplade med postformet eller skarpkantet forkant, producerer vi også specialløsninger, så det passer perfekt til dit byggeprojekt.

Fakta

Vores bundstykker/vinduesplader leveres som standard med en spånplade kerne, men kan også leveres med MDF eller krydsfiner. De kan leveres med postformet kant eller skarpkantet pålimet ABS-kantbånd, alternativt laminat- eller trækant.

De leveres i færdige længder med mulighed for fer i bagkant og endekantning eller som stangvarer.

Fordele ved bundstykker fra NIC Denmark

- ✔ Stort lager af forskellige mål og form
- ✔ Hurtig levering
- ✔ Intet unødvendigt materialespild
- ✔ Hurtig montering
- ✔ Ensartethed ved levering
- ✔ Kræver kun minimalt værktøj
- ✔ Bedre økonomi
- ✔ Tilfredsstillende resultater

CPL kontra HPL

Vær opmærksom på, at der i dag produceres laminat (CPL) med så gode produktionsteknikker, at det opfylder DIN 438 / EN 438, som ofte er den norm man stræber efter at overholde, når man bestiller HPL.

Årsagen til at vi ofte tilbyder CPL er at prisen på dette er væsentlig billigere, end den betydelig dyrere HPL.

Rengøring og vedligeholdelse

Laminatoverfladerne holdes rene med vand og et mildt rengøringsmiddel. Mere hårdnakkede mærker kan fjernes med et mildt slibende rengøringsmiddel.

Man bør under ingen omstændigheder anvende kraftig slibende rengøringsmiddel eller sandpapir.

Bundstykket kan ikke repareres ved spartling eller pletfarvning.

Postformet bundstykker produktetegenskaber

Tykkelse:	20, 23 eller 29 mm
Forside:	CPL: 0,4 mm laminat med PE struktur HPL: 0,7 mm laminat med PE struktur
Bagside:	0,15 mm hvidt fugtresistent papir
Spånplade:	Kronospan E1 råspån P2 Kronospan E1 råspån P3 fugtfast *
Laminatgodkendelse:	i henhold til EN-438
Slag / slidstyrke:	i henhold til EN-438
Farve:	Hvid: 20-647PE NCS S0502 RAL9010 Grå: 11-145PE NCS 2502Y RAL7035
Postforming:	Model 32 radius 5,5 mm

Skarpkantet bundstykker produktetegenskaber

Tykkelse:	20, 23 eller 29 mm
Forside:	CPL: 0,4 mm laminat med PE struktur HPL: 0,7 mm laminat med PE struktur
Bagside:	0,15 mm hvidt fugtresistent papir
Spånplade:	Kronospan E1 råspån P2 Kronospan E1 råspån P3 fugtfast *
Laminatgodkendelse:	i henhold til EN-438
Slag / slidstyrke:	i henhold til EN-438
Farve:	Hvid: 20-647PE NCS S0502 RAL9010 Grå: 11-145PE NCS 2502Y RAL7035
Kantbånd:	ABS: 0,8 eller 2 mm tykkelse Laminat: 0,7 mm tykkelse

* Ikke en lagervare, men kan bestilles ved større ordrer.